



KẸP CÁP 2 RÃNH 3 LỖ + BL: M12x35 KẸP CÁP SỐ 8 (CÁP F8) KC-100



Hình 1: Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ + BL: M12x35cm

Kẹp treo cáp quang 2 rãnh 3 lỗ, 3 bulong gồm 2 tấm thép được mạ kẽm, trong rãnh có tạo các gân ma sát để giữ chặt dây. Vật liệu được sử dụng thép với 2 bulong cổ vuông để chống xoay

Yêu cầu Kỹ thuật:

TT	Nội dung	Yêu cầu
1	Yêu cầu chung	Kẹp cáp gồm 2 mảnh (trước và sau), mặt trong kẹp (tiếp xúc với cáp) phải tạo rãnh và có gờ tăng ma sát khi kẹp. Khi kẹp áp dụng lực kẹp quy định và không làm hỏng vỏ nhựa bọc dây rường.
2	Vật liệu	Thép CT38 theo TCVN 1765:1975 hoặc SS400 theo JIS G3101 1995. Bộ kẹp được mạ kẽm toàn bộ và đồng đều trên bề mặt của các chi tiết để chống rỉ, bề mặt bên ngoài nhẵn bóng đẹp, không cong vênh, không có vết rạn nứt. Các chi tiết không có ba vĩa, cạnh mép sắc
4	Kích thước	
4.1	Chiều dài	100mm $\pm$ 5mm
4.2	Chiều rộng	40mm $\pm$ 3mm
4.3	Chiều dày	4 mm $\pm$ 2mm
4.4	Chiều rộng mép kẹp	3.0mm $\pm$ 1 mm

5	Vị trí bắt bu lông	
5.1	Số lượng vị trí	3 vị trí (lỗ vuông)
5.2	Kích thước lỗ vuông bắt bu lông	13mm x 13mm $\pm$ 1 mm
6	Vùng kẹp dây rường	Tạo rãnh và có răng tăng ma sát
6.1	Số rãnh kẹp	2 rãnh phù hợp với kích thước dây rường
6.2	Chiều rộng rãnh kẹp	Đảm bảo kẹp dây rường đường kính từ $\geq 4 - 8\text{mm}$ Đường kính dây rường đã bao gồm cả vỏ nhựa.
7	Lực kéo tuột	$\geq 3,5\text{kN}$
8	Bộ kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ gồm	- 02 thanh kẹp - 02 bộ bu lông M12x35.
9	Bulông M12, dài 35mm	Bu lông được mạ kẽm phủ toàn bộ và đồng đều bề mặt của các chi tiết để chống rỉ, ren được gia công chắc chắn, lắp ghép với đai ốc trơn, bền không bị trơn.
9.1	Đường kính danh định	12mm
9.2	Chiều dài	$\geq 35\text{mm}$